ULTRACEM®
Добавки для бетонов и растворов

ULTRACEM ErDi 62

ТУ 20.59.59-002-61429214-2022

Описание

ULTRACEM ErDi 62 порошкообразная добавка для увеличения проницаемости в слабопроницаемых и условно непроницаемых грунтах тампонажных растворов на основе микроцементов ультратонкого помола **ULTRACEM MC**. Введение добавки **ULTRACEM ErDi 62** позволяет получать суспензию вяжущего с очень высокими показателями проницаемости.

Область применения

В качестве добавки при приготовлении тампонажных растворов и инъекционных смесей на основе микроцементов **ULTRACEM MC**.

Преимущества

- обеспечивает высокую проникающую способность тампонажного раствора;
- не оказывает влияния на прочностные характеристики смеси;
- обеспечивает равномерное распределение цементных частиц.

Приготовление суспензии

- ВАЖНО!!! Для перемешивания раствора необходимо использовать специальный миксер. Лучший вариант - коллоидальный миксер, но допустимо также использование высокоскоростного лопастного смесителя. Минимальное количество оборотов для коллоидального миксера составляет 1500 мин$^{-1}$;
- миксер для микродисперсных суспензий заполнить необходимым количеством воды;
- в воду ввести добавку **ULTRACEM ErDi 62.** Водный раствор добавки перемешивать **в течение 1 минуты.**
- в полученный раствор добавить вяжущее **ULTRACEM MC** и перемешать смесь **в течение 5 минут**;
- приготовленную смесь переместить в бетоносмеситель, перемешивать непрерывно до начала инъецирования.

Дозировка

Рекомендуемая дозировка добавки **ULTRACEM ErDi 62** составляет **0,1- 0,5 %** от общей массы сухого вяжущего **ULTRACEM MC**.

ООО «Парад-Русь»
Россия, 214 018, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 5, помещение 20 (офис 309).
Контакты: +7 915 655-56-18; info@paradpro.ru Сайт: www.paradpro.ru

ULTRACEM®
Добавки для бетонов и растворов

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Порошок от белого до светло-желтого цвета
Насыпная плотность, кг/м^3	300-600
Потери при усушке, максимум, %	2

Упаковка в полимерные ёмкости 5, 10 кг.

Гарантийный срок хранения 12 мес. со дня изготовления только в оригинальной, не вскрытой, неповрежденной упаковке. Хранить в крытых сухих помещениях.

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, хранении, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

ULTRACEM – материалы и технологии для промышленного и гражданского строительства, сертифицированные на соответствие действующим нормативам. Отличительной особенностью линейки ULTRACEM является возможность корректировки технических характеристик по требованию заказчика в рамках рецептуры.

ООО «Парад-Русь»
Россия, 214 018, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 5, помещение 20 (офис 309).
Контакты: +7 915 655-56-18; info@paradpro.ru Сайт: www.paradpro.ru