ULTRACEM PL

ТУ 20.59.59-002-61429214-2022

Добавка для инъекции в грунты

Назначение

ULTRACEM PL порошкообразная добавка, применяемая для увеличения проникающей способности тампонажных и инъекционных растворов на основе тампонажных цементов. Предназначена для работы с малопроницаемыми и условно непроницаемыми грунтами.

Область применения

- подготовка инъекционных смесей и тампонажных растворов для закрепления и уплотнения грунтов;
- применение в строительстве, геотехнических и гидротехнических работах, при ремонте и реконструкции подземных сооружений.

Преимущества

- существенное повышение проникающей способности тампонажного раствора;
- отсутствие негативного влияния на прочностные характеристики цементной смеси;
- равномерное распределение частиц вяжущего в растворе;
- совместимость с различными типами тампонажных цементов.
-

Приготовление и применение

- ВАЖНО!!! использовать специальный миксер:
  рекомендуется — коллоидальный (не менее 1500 об/мин);
  допускается — высокоскоростной лопастной смеситель.
- залить в миксер необходимое количество воды;
- ввести ULTRACEM PL, перемешивать 1 минуту;
- добавить вяжущее, перемешивать смесь не менее 5 минут;
- переместить суспензию в бетоносмеситель и перемешивать непрерывно до начала инъекций.

Расход

- 0,1–0,5 % от массы сухого вяжущего.

Допускается корректировка дозировки по согласованию с производителем с ООО «Парад-Русь».

ООО «Парад-Русь»
Россия, 214 018, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 5, помещение 20 (офис 309).
Контакты: +7 915 655-56-18; info@paradpro.ru Сайт: www.paradpro.ru

Технические характеристики

Наименования показателя	Фактическое значение
Внешний вид	Порошок от белого до светло-жёлтого
Насыпная плотность, кг/м³	300-600
Потери при усушке, %, не более	2

Упаковка и хранение

- пластиковые герметичные ёмкости по 5 и 10 кг.
- гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления в заводской невскрытой упаковке.
- хранить в сухих крытых помещениях, избегая контакта с влагой.

Важно!!!

Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, его применение в условиях или целях, не предусмотренных настоящей инструкцией

Характеристики материала могут быть адаптированы по согласованию с заказчиком в рамках рецептуры.

ООО «Парад-Русь»
Россия, 214 018, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 5, помещение 20 (офис 309).
Контакты: +7 915 655-56-18; info@paradpro.ru Сайт: www.paradpro.ru

ООО «Парад-Русь»
Россия, 214 018, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 5, помещение 20 (офис 309).
Контакты: +7 915 655-56-18; info@paradpro.ru Сайт: www.paradpro.ru